Nuestras ventanas se merecen los mejores complementos.

Irastorza utiliza la familia de herrajes UniJET de G-U de última generación y con apariencia sofisticada. El herraje se distribuye de forma perimetral, proporcionando un ajuste óptimo tanto en formas rectas como curvas, ejerciendo una presión de cierre sobre todo el perímetro.

Instalamos de serie bisagras angulares que proporcionan una excelente protección anti-levantamiento y una mayor estabilidad de la hoja, siendo regulables en 3 dimensiones.

Sabemos que a nuestros clientes les preocupa la corrosión y el mantenimiento de los herrajes y por ello, protegemos el herraje con un acabado que supera al estándar de protección en corrosión.

Manillas y sistemas de cierre

	Manillas de seguridad		
Amplia selección en acabados de manillas	Manillas con llave para mayor comodidad	SECUSTIK Impide la manipulación de la manilla desde el exterior	SECU - SIGNAL ® Mecanismo de cierre central para todas las ventanas, facilitando la incorporación de un sistema de vigilancia electrónica de cierre donde el herraje conecta al sistema de alarma doméstica.
			

Cilindros de seguridad

T60



Características:

- Tipo de llave: plana reversible.
- Nº de filas: 1.
- Nº de pitones: 6 de doble diámetro.
- Tecnología Tumbler convencional.
- Combinatoria grado 5.
- Amaestramientos capacidad básica.
- Resistencia a la corrosión y temperatura: grado B.
- Sistema antibump.
- Protección media contra el ganzuado.
- Protección antitaladro.
- Resistencia 100.000 ciclos.
- 5 llaves de latón niquelado por cilindro.
- Certificados según norma EN1303.

T60M

Bombillo con muletilla interior. Perfecto para no olvidarnos la llave puesta por el interior.

Tk100



Los cilindros Tk100 están equipados con sistemas de protección exclusivos que le otorgan los niveles de seguridad más altos que podemos encontrar en el mercado.

Características:

- Tipo de llave: plana, incopiable y patentada.
- Nº de filas: 2.
- Nº de pitones: 10.
- Tecnología DROP multi-punto.
- Combinatoria supera ampliamente el grado 6 de la norma.
- Resistencia a la corrosión y temperatura: grado C.
- Antibump avanzado y protección superior contra el ganzuado.
- Protección antitaladro superior al grado máximo norma europea.
- Rotor antiextracción.
- Resistencia 200.000 ciclos.
- Embrague de doble seguridad de serie.
- 5 llaves cuello estrecho por cilindro.
- Certificado según norma EN1303.